

## Descrição

A envolvedora conta com **pré-estiro motorizado fixo de 250%** (1 metro de filme estirado em 2,5 metros), com a possibilidade de controle manual de tensão do filme durante o processo de envolvimento da carga.





## Principais características

### ☑ Parada Indexada:

Maior comodidade para o operador, pois irá colocar e retirar o palete sempre no mesmo lugar. O início e a parada da plataforma são controlados por inversor segundo o qual, o ciclo de envolvimento para sempre na mesma posição. A presença do moto redutor de engrenagem sem fim possibilita a movimentação da mesa sem perder a fase.

### ☑ Carro porta-bobinas:

Carro de pré-estiro motorizado, a engrenagem fixa, de 250%, com regulagem manual de tensão de envolvimento.



## Dados técnicos

- ✓ **Largura:**  
1500mm
- ✓ **Altura:**  
2200mm
- ✓ **Comprimento:**  
2300mm
- ✓ **Peso:**  
500Kg

## Parâmetros reguláveis no painel:

- ✓ Ciclo de envolvimento
- ✓ Quantidade de voltas na base
- ✓ Quantidade de voltas no topo
- ✓ Saída/descida do carro
- ✓ Velocidade do carro -  
Velocidade da plataforma - Posição  
da plataforma - Opções manuais  
de envolvimento



## Painel de controle:

- Start
- Stop
- Interruptor geral
- Manual / Automático

