

Descrição

A envolvedora conta com **pré-estiro motorizado fixo de 250%** (1 metro de filme estirado em 2,5 metros), com a possibilidade de controle manual de tensão do filme durante o processo de envolvimento da carga.





Principais características

☑ Parada Indexada:

Maior comodidade para o operador, pois irá colocar e retirar o palete sempre no mesmo lugar. O início e a parada da plataforma são controlados por inversor segundo o qual, o ciclo de envolvimento para sempre na mesma posição. A presença do moto redutor de engrenagem sem fim possibilita a movimentação da mesa sem perder a fase.

☑ Carro porta-bobinas:

Carro de pré-estiro motorizado, a engrenagem fixa, de 250%, com regulagem manual de tensão de envolvimento.



Dados técnicos

✓ **Largura:**
1500mm

✓ **Altura:**
2200mm

✓ **Comprimento:**
2300mm

✓ **Peso:**
500Kg

Parâmetros reguláveis no painel:

- ✓ Ciclo de envolvimento
- ✓ Quantidade de voltas na base
- ✓ Quantidade de voltas no topo
- ✓ Saída/descida do carro
- ✓ Velocidade do carro -
Velocidade da plataforma - Posição
da plataforma - Opções manuais
de envolvimento



Painel de controle:

- Start
- Stop
- Interruptor geral
- Manual / Automático

